vosges srl
Sección catalizadores magneticos
Via Roma 133
36040 - TORRI DI QUARTESOLO - VICENZA - ITALIA

télef. +39-0444-387119 r.a.
mob. +39 327 824 8418
correo-e: estero@vosges-italia.it
http://www.vosges-italia.it

OPERACIONES PARA EL CORRECTO MONTAJE, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS SUPER CATALYZER TOP CALOR Y TRUCK PARA AUTOBUSES

super catalyzer ®™

NUEVA FUNCIONALIDAD CON LA APLICACIÓN DEL CATALIZADOR MAGNÉTICO SUPER CATALYZER

COMBUSTIBLE: GASÓLEO

1. Saber si los autobuses se utilizan siempre en el mismo recorrido y sobretodo con el mismo número de paradas para la uniformidad de la prueba.

2. Controlar los consumos precedentes de los 6 últimos meses, si posible separados para cada su ministro y con la indicación de los Km recorridos.

3. Efectuar la prueba de polución a través de un analizador, para controlar los parámetros de funcionamiento del motor del vehículo. Reformar el vehículo que no tienen una faja homogénea.

4. Instalar el **Super Catalyzer** como explicado en las instrucciones de montaje y más precisamente : entre la bomba del combustible y el filtro del gasóleo en los motores equipados con bomba, o después del filtro "más cerca posible a la bomba de inyección" en los motores con inyectores bomba.

5. Controlar los consumos al menos por los siguientes 2 meses para tener los parámetros de confrontación.

6. Recorrer con **el catalizador** instalado al menos 5000 Km para permitir al mismo una correcta estabilización.

7. Efectuar de nuevo el análisis de polución con analizador, para tener los parámetros de confrontación.

8. Después de este rodaje los filtros pueden ser sustituidos o limpiados más tarde respecto a la situación precedente.

9. La limpieza, que será progresiva, llegara a ser total después acerca de 10.000 Km (este se entiende por autovehículos con kilometraje elevado).