

VOSGES srl

Sección catalizadores magneticos

Via Roma 133

**36040 - TORRI DI QUARTESOLO -
VICENZA - ITALIA**

télef. +39 0444-387119 r.a.

mob. +39 327 824 8418

correo-e: estero@vosges-italia.it

<http://www.vosges-italia.it>

**OPERACIONES PARA EL CORRECTO MONTAJE,
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS SUPER
CATALYZER TOP CALOR Y TRUCK PARA CAMIONES**



**NUEVA FUNCIONALIDAD CON LA APLICACIÓN DEL
CATALIZADOR MAGNÉTICO SUPER CATALYZER**

COMBUSTIBLE: GASÓLEO

1. Saber si los autovehículos se utilizan siempre en el mismo recorrido y con el mismo cargo para la uniformidad de la prueba.
2. Controlar los consumos precedentes de los 6 últimos meses, posiblemente divididos por semanas.
3. Efectuar la prueba de polución a través de un analizador, para controlar los parámetros de funcionamiento del motor del vehículo.
4. Instalar el **Super Catalyzer** como explicado en las instrucciones de montaje y más precisamente: entre la bomba del combustible y el filtro del gasóleo en los motores equipados con bomba, o después del filtro “más cerca posible a la bomba de inyección” en los motores con inyectores bomba.
5. Controlar los consumos al menos por los siguientes 2 meses para tener los parámetros de confrontación.
6. Recorrer con **el catalizador** instalado al menos 5000 km para permitir al mismo una correcta estabilización.
7. Efectuar de nuevo el análisis de polución con analizador, para tener los parámetros de confrontación.
8. Después de este rodaje los filtros pueden ser sustituidos o limpiados más tarde respecto a la situación precedente.
9. La limpieza, que será progresiva, llegara a ser total después acerca de 10.000 km (este se entiende por autovehículos con kilometraje elevado).