

CARATTERISTICHE TECNICHE :

CE

Super Catalyzer 3004

- Diametro 1/2"
- Dimensioni mm 50 x 95
- Portata litri/minuto 14

Super Catalyzer 3005

- Diametro 3/4"
- Dimensioni mm 50 x 110
- Portata litri/minuto 20

Super Catalyzer 3006

- Diametro 1"
- Dimensioni mm 65 x 130
- Portata litri/minuto 28

Super Catalyzer 3007

- Diametro 1"1/4
- Dimensioni mm 65 x 145
- Portata litri/minuto 40

Super Catalyzer 3008

- Diametro 1"1/2
- Dimensioni mm 80 x 180
- Portata litri/minuto 54

Super Catalyzer 3009

- Diametro 2"
- Dimensioni mm 80 x 190
- Portata litri/minuto 70



- Costruito in ottone cromato, lavorato con tornio a controllo numerico.
- Il campo magnetico (10.000 Gauss) è ottenuto con magneti naturali permanenti.
- Collaudato con pompa a pistone ad una pressione di esercizio di 30 ATM, con una temperatura fino a 150°C con velocità ottimali di 2/mt sec.

Gli impianti già funzionanti con SUPER CATALYZER sono la nostra migliore garanzia. Contattateci senza impegno !

Prodotto da

vosges®™
Tecnologia del futuro