

VOSGES srl

Divisione catalizzatori magnetici

Via Roma 133

36040 - TORRI DI QUARTESOLO - (VI)

tel. +39 0444-387119 r.a.

cel. +39 327 824 8418

mail: commerciale@vosges-italia.it

<http://www.vosges-italia.it>

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER IL CORRETTO
MONTAGGIO DEL SUPER CATALYZER SU IMPIANTI A
GASOLIO - OLIO DENSO - BTZ**



ISTRUZIONI PER IL BRUCIATORISTA

NUOVA FUNZIONALITÀ CON L'APPLICAZIONE DEL CATALIZZATORE MAGNETICO SUPER CATALYZER

1. Analisi dei fumi caldaia prima dell'installazione del **Super Catalyzer** Vosges.
2. Installazione del **Super Catalyzer** Vosges sulla testa del bruciatore tra la pompa e gli ugelli.
3. Controllo dei parametri O_2 della combustione sul bruciatore o della curva dell' O_2 del bruciatore modulante.
4. Riduzione dell' O_2 fino al minimo possibile.
5. Riduzione del o dei gigler del bruciatore montando quelli della misura più piccola (-15% circa).
6. Ulteriore riduzione dell' O_2 fino al minimo possibile.
7. Nuovo controllo di tutti i parametri di combustione.
8. Verifica della funzionalità della caldaia.
9. Se necessario effettuare un'ulteriore riduzione degli ugelli.