

VOSGES di Moreno Beggio
Divizia catalizatori magnetici
Via Roma, 133
36040 - TORRI DI QUARTESOLO -
VICENZA - ITALIA

tel. ++39-444-387119 r.a.
tel. fax ++39-444-264228
mail : estero@vosges-italia.it
<http://www.vosges-italia.it>

**OPERATII DE URMAT PENTRU MONTAJUL
FUNCTIONAREA SI CONTROLUL SUPER
CATALIZATORULUI TOP CALOR SI TRUCK
PENTRU AUTOVEHICULE GRELE**



**NOUA FUNCTIONALITATE CU APLICAREA
CATALIZATORULUI MAGNETIC SUPER CATALYZER**

COMBUSTIBIL : MOTORINA

1. Trebuie cunoscut daca utilajele sau masinile sant utilizate pe aceeasi linie sau parcurs si cu aceeasi incarcatura, pentru uniformitatea testului.
2. Controlarea consumurilor inregistrate in ultimile 6 luni, daca e posibil impartite pe saptamani.
3. Se efectueaza teste de poluare prin intermediul analizorului, pentru a controla parametrii de functionare ai motorului vehiculelor.
4. Se instaleaza **Super Catalyzatorul** cu precizarile din instructiunile de montaj alaturate si foarte exacte : inainte de filtrul de motorina dupa pompa A.C. la motoarele care au pompa A.C. sau, dupa filtrul “cat mai aproape posibil de pompa de injectie” la motoarele care au pompa de injectie.
5. Controlati consumurile pentru urmatoarele 2 luni succesive pentru a avea parametrii de comparatie.
6. Trebuie parcursi cu Catalizatorul montat aproximativ 5.000 de kilometri pentru a permite acestuia o corecta stabilitate.
7. Se efectueaza din nou analizele de poluare cu analizorul, pentru a avea parametrii de comparatie.
8. Dupa acest rodaj filtrele se pot curata sau inlocui la timpi mult superiori fata de situatia precedenta.
9. Curatenia, care va fi progresiva, va deveni aproape totala dupa aproximativ 10.000 de kilometri (acest intelegindu-se pentru autovehicule cu kilometraj semnificativ).